000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
artistique de l'ensemble de la Devant les locaux de l' de fossé à lumière. Il semble inutile de pér	et qui renferme aussi la conduite des tuyaux, sans nuire à l'aspect cour. Étage Sousterrain situés du coté de la cour, s'étend une espéce nétrer d'avantage, la question de la situation et de la conformité aux, demandés par le programme et il suffit pour eux, le renvoi
	IAUX ET CONSTRUCTION.
MAIER	TAUX ET CONSTRUCTION.
des matériaux et la construct dérations qui influençent la la En observant exactement rapport à la distance des fe que pour obtenir une bonn au Bel-Étage et fixer celle bâtisse sont en béton armé	locaux, la question qui intéresse le plus l'architecte, c'est le choix ion des différentes parties de la bâtisse; sont ce donc ces consiforme de l'édifiçe dans tous ses détails. Int les prescriptions pour la grandeur des locaux, il résulte, par enêtres, une profondeur de 7m pour les bureaux etc. de sorte e proportion de ces locaux il faut donner une hauteur de 6m e l'Étage Supérieur a 5.80m. Tous les plafonnements de la , sur lequel repose le plancher isolé, en bois de chêne, trempé
quettes en briques recouver blanc. Les deux escaliers de manière que des plaques de m délicate en fer. C'est cette co fermée par du verre à glaçes, tout vers l'éxterieur, de tomb (venant du Karst). Toutes l agrèables à monter, n'ayant	n béton armé, couvert de deux couches, d'asphalte, et de plates de cailloux. Les marches du grand escalier sont en marbre e la bibliothèque et de la fondation Carnégie sont construits de narbre blanc, d'une épaisseur de 3 cm, reposent sur une construction enstruction en fer, qui forme la cage de l'escalier. La carcasse est Les parties visibles de cette construction sont recouvertes, sur les marches d'escaliers de serviçe sont en marbre de "Repentabor" es marches d'escalier, même celles des escaliers de service, sont qu'une hauteur de 12.5 cm au maximum.
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f	ssaire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. açades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néces	ssaire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. Façades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f et réparation.	ssaire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. Façades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f et réparation.	ssaire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. Façades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f et réparation.	ssaire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. Façades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f et réparation.	saire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. Façades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f et réparation.	ssaire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. Taçades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f et réparation.	saire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. Façades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f et réparation.	ssaire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. Caçades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f et réparation.	ssaire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. Taçades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f et réparation.	ssaire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. Taçades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f et réparation.	saire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. Taçades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des f et réparation.	saire, les locaux auront des fenêtres intérieures et extérieures. açades est en fer recouvert de tombac, pour éviter tout peinturage
Partout où ce sera néçes L'huisserie des fenêtres des fet réparation.	rif Du Projet Pour Le Palais De La Paix UE, Sous L'Epigraphe: L'Art De L'Époque